

HP-362-N3



手軽に美しい印字ができます

軽量・コンパクトなサイズで、移動も楽で簡単。
電源スイッチをオンにした後は難しい操作や設定は必要なく、手軽にお使いいただけるプリンターです。

軽いレバー操作

ハンドレバーを軽く押し下げると印字ができます。印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しく仕上がります※1。

仕様

電源 / 消費電力	AC100V 17W
印字面積 mm	1列=高4 x 幅36 2列=高9 x 幅36
印字温度 °C	120/140 2段切替
機械寸法 mm	幅203 x 奥行270 x 高230
質量 kg	3.2
プリントテープ	幅40mm x 60m巻き

HP-362-N3は通常、在庫がある製品(標準品)です。

FEP-N3



FEP-N3
内側プリンター



FEP-OS-N3
外側プリンター




FEP-VA-N3
外側プリンター




内側印字と外側印字

FEP-N3はシール線の内容物側に印字する内側プリンター。
FEP-OS-N3、FEP-VA-N3はシール線の袋端側に印字する外側プリンターです。

内側プリンター
FEP-N3 内容物側に印字



外側プリンター
FEP-OS-N3、FEP-VA-N3 袋端側に印字



シールと同時に印字

FEP-N3シリーズはシーラーに取り付けて印字を行うプリンターです。
2列印字仕様で、1列印字も可能です。
印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字がシールと同時にできます。

仕様

製品名	FEP-N3	FEP-OS-N3	FEP-VA-N3
電源 / 消費電力	AC100V 17W		
印字面積 mm	1列=高4 x 幅36	2列=高9 x 幅36	
印字温度 °C	120/140 2段切替		
質量 kg	1.2		
プリントテープ	幅40mm x 60m巻き		

製品名欄の色分けは以下の納期分類を表しています。

- 標準品..... 通常、在庫がある製品
- 特注品..... 通常、弊社受注後出荷までの期間が1ヶ月以上の製品

印字をより美しく

アラビア数字に判読性の高いユニバーサルデザインフォントを採用

アラビア数字の書体にフォントメーカー：株式会社モリサワの判読性が高い書体ユニバーサルデザインフォントを採用。



FI UD ShinMaruGo Suuji

0123456789

活字温度を環境に応じて切り替え可能

使用環境や包材に合わせて印字温度を2段階で変更可能です。

例えば、寒冷地での使用では印字温度をHIGHで使用するなどの対応で幅広い環境や様々な包材でも美しい印字を行うことができます。



メンテナンス性を向上

活字交換が簡単に

N3は、ヒーター部から横方向にスライドさせて着脱する方法を採用し、活字交換がよりスムーズに容易に行え、交換が煩わしい活字採用プリンターをお使いいただく上での作業負担を軽減しました。



プリントテープ

印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。お客様の多様な用途、ご使用される様々な材質の包材(袋)でも安心してお使いいただくことができます。



名称	対応フィルム材質・用途	印字色	紙管口色	製品附属数
プリントテープ HTD	PE、PP用	黒	青	2巻※1
プリントテープ HTM	Ny、PP用	黒	黒	1巻

※1 1巻は製品に取り付けた状態で工場出荷します。

印字の安定性を向上

熱によるプリントテープの悪化を軽減

スタンバイ時に、活字とプリントテープが接触しないようにするテープガイドを採用したN3は、作業休止後の再スタート時などで印字がかすれるなどの不安定さを解消。不要な加熱・蓄熱によるプリントテープへの悪影響を軽減、印字の美しさの安定性を向上させます。

テープ巻き取り不良を軽減

プリントテープの固定方法を変更し、テープ巻き取り不良を軽減、文字かすれトラブルの発生を抑止します。


プリントテープの交換が簡単に

固定方法を変更したことで、プリントテープ交換の際に紙管だけが外れず、テープがばらけてしまうなどのトラブル発生を軽減し、テープ交換も容易になりました。



N3専用真鍮活字

活字の大きさ(高さ)が従来活字の約半分の約14mmになります。従来プリンター用の活字との互換性はありませんので、ご注意ください。



左がN3真鍮活字



N3真鍮活字は日本国内の自社工場で作成しています。標準活字は、豊富に在庫を常備してスムーズな供給をお約束します。自社製の足回りの良さを活かして、ご希望の文字やサイズの活字を短期間で製作し、お届けできます。

活字に対して感じておられる「入手困難ではないか?」や「納期が長いのではないか?」などのイメージをお取り払いいただき、富士インパルスのホットプリンターの導入をぜひご検討ください。

富士インパルス 富士インパルス株式会社
富士インパルス販売株式会社

<https://www.fujiimpulse.co.jp/>

富士インパルス販売株式会社

本店 東日本ショールーム 修理アフターサービスのお問い合わせ
〒270-0163 千葉県流山市南流山2-27-6 TEL. (04)7178-6402 FAX. (04)7150-0905

大阪支店 西日本ショールーム
〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18 TEL. (06)6335-1234 FAX. (06)6335-5719
修理アフターサービスのお問い合わせ TEL. (06)6335-1546 FAX. (06)6335-5537

福岡営業所 福岡ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-42 TEL. (06)6335-1234

総販売元 三井物産プラスチック株式会社

取扱特約店



本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります
消耗部品は富士インパルス純正部品をお使いいただけますようお願いいたします