

モバイル + シーラー ハンディシーラー



加熱温度制御可能

富士インパルス：ハンディシーラーは、電源にニッケル水素電池を使用した携帯可能なシーラーで、一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。

加熱温度制御方式(=オンバル)による上下加熱式を採用し、フィルムが何重にも重なった状態でシールせざるをえない場合などでも確実にシール作業を行っていただくことができるシーラーです。

主な特徴

- インパルス方式・上下加熱仕様(200-10W)ながら、本体質量1kgと言う軽量のハンドシーラーです。
- 倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加圧力が得られ、美しいシールができます。
- 加熱温度制御方式(=オンバル)を採用し、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、部品の消耗を抑え、かつ作業効率を向上させます。

■コードレス仕様ですので、シーラーを携帯しての移動が可能です。また、包材に対して自由な角度でシールを行うことができます。

■電源は外部充電式電池を採用。電池には環境に配慮し、カドミウムを含まないニッケル水素電池を採用しました。充電式電池を採用することでリサイクルに伴う環境負荷をも低減させてます。

主な仕様

- ・使用回数 : 約 160 ショット
- ・消費電力 : 600W (最大)
ヒーター消費電力最大 300W
- ・有効シール寸法 : 長さ 200mm 幅 10mm
- ・加熱温度 : 60 ~ 200℃
- ・製品寸法 : 本体部 幅 250 × 奥行 130 × 高さ 205mm
制御部 幅 200 × 奥行 80 × 高さ 120mm
- ・製品質量 : 本体部 1kg、制御部 3kg(電池含む)

製造元  富士インパルス株式会社

<http://www.fujiimpulse.co.jp>

本社／営業部
本社ショールーム
〒561-0834 大阪府豊中市庄内茶町 4-23-18
TEL. (06)6335-1234 FAX. (06)6335-5719

修理アフターサービスのお問い合わせは
TEL. (06)6335-1546
FAX. (06)6335-5537

東日本ショールーム
〒270-0163 千葉県流山市南流山 2-27-6
TEL. (04)7157-7511 FAX. (04)7157-7512

福岡ショールーム
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-18-6
大成博多駅前ビル 1F
TEL./FAX. (092)481-8532

■取扱特約店

発売元  三井物産株式会社