

高速シーラー インデックスシーラー



富士インパルス：インデックスシーラーは、間欠回転するインデックステーブルに4台の電動シールユニットを搭載し、定位置でシールユニットに袋を供給、連続的にシーリングを行うことが可能です。

- テーブルの回転とともにシール（加熱）、冷却、排出工程を連続して行います。
- シール後、袋を挟んだまま4分の3回転廻ったところで圧着レバーが上がり、袋を排出します。
- 袋の供給にロボットを使用することで、シール作業の高速・無人化の可能性が期待できます。

主な仕様

- ▼ シーラー
 - ・電源 : AC200V
 - ・消費電力 : 1,100W
 - ・シール方式 : インパルス方式（下部片側加熱）
 - ・駆動方式 : ソレノイド、エアシリンダー
 - ・シール幅 : 10mm
 - ・シール長さ : 300mm
 - ・加熱時間 : 0.1秒～1.6秒
- ▼ インデックス側
 - ・電源 : AC200V
 - ・消費電力 : 90W
 - ・駆動方式 : モーター駆動
 - ・停止位置分割 : 4分割
 - ・テーブル回転速度 : 1/4回転 最速2秒（調整可能）
 - ・機械寸法 : 幅900×奥行900×高さ1050mm

製造元

 富士インパルス株式会社

<http://www.fujiimpulse.co.jp>

本社/営業部
本社ショールーム
〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18
TEL (06)6335-1234 FAX (06)6335-5719

修理アフターサービスのお問い合わせは
TEL (06)6335-1546
FAX (06)6335-5537

東日本ショールーム
〒270-0163 千葉県流山市南流山2-27-6
TEL (04)7157-7511 FAX (04)7157-7512

福岡ショールーム
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-18-6
大成博多駅前ビル1F
TEL./FAX (092)481-8532

■ 取扱特約店

発売元  三井物産株式会社